



PANDOMO® BASIC CLEANER

Grundreiniger

- Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO® Bodenflächen, die mit PANDOMO® SP-GS, SP-MS oder mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden.
- Entfernt Pflegemittelschichten
- Materialschonend und pH-neutral
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- mit Wasser verdünnbar
- schaumarm



Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich

PANDOMO® BASIC CLEANER ist ein leicht alkalischer Reiniger zur mühelosen Entfernung von PANDOMO® SP-GS, oder PANDOMO® SP-MS.

Zur intensiven Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

Darüber hinaus ist PANDOMO® BASIC CLEANER generell geeignet zum Entfernen alter Pflegemittelschichten auf wasserbeständigen Bodenbelägen wie z.B. lackierte Holzfußböden, Korkbeläge, Linoleum-, PVC und Gummibelägen sowie keramischen Belägen.

Eigenschaften:

- gut mit Wasser abspülbar
- schaumarm
- maschinentauglich

Verarbeitung:

Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl/ PANDOMO® Impregnation und PANDOMO® SP-GS oder PANDOMO® SP-MS versiegelt wurden:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. PANDOMO® BASIC CLEANER mit Wasser bis 1:3 verdünnen und mit einem Wischmopp o.ä. auftragen.

Nach 10 Minuten Einwirkzeit an einigen Stellen prüfen, ob die Versiegelung bis auf den Untergrund angelöst wurde. Nicht antrocknen lassen, evtl. PANDOMO® BASIC CLEANER nachgeben.

Anschließend Wasser zugeben und die Oberfläche mit weicher Bürste oder weißem bzw. beige Pad (Eintellermaschine) behandeln. Anschließend abziehen oder absaugen. Mit klarem Wasser solange nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

Nach vollständiger Trocknung muss ein trockener Poliergang mit der Dreitellerschleifmaschine (Trio, Fa. Lägler) mit 120er Körnung erfolgen.

Abschließend erfolgt eine Nachbehandlung mit PANDOMO® SP-SL Steinöl oder PANDOMO® Impregnation und PANDOMO® SP-GS oder PANDOMO® SP-MS (siehe Technische Datenblätter).

Je mehr der frisch behandelte Fußboden anschließend in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des Bodens.

Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-PS und zur Entfernung von PANDOMO® SP-GS oder SP-MS:

PANDOMO® BASIC CLEANER Grundreiniger mit Wasser bis 1:10 verdünnen und mit einem Wischmopp o.ä. auftragen.

Flüssigkeit ca. 2 Min. einwirken lassen.

Nicht antrocknen lassen, evtl. PANDOMO® BASIC CLEANER nachgeben.

Anschließend Wasser zugeben und die Oberfläche mit weicher Bürste oder weißem bzw. beige Pad (Eintellermaschine) behandeln. Anschließend abziehen oder absaugen. Mit klarem Wasser solange nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

PANDOMO® BASIC CLEANER

Grundreiniger

Wichtige Hinweise:

PANDOMO® BASIC CLEANER ist nicht zur dauerhaften Unterhaltsreinigung geeignet.

Die Reinigungslösung weder eintrocknen noch zu lange auf dem Boden belassen.

Auf großen Flächen abschnittsweise arbeiten. Langanhaltende Behandlungen unter hohem Druck, beispielweise mit einer schweren Eintellermaschine, sind zu vermeiden.

Empfindliche Flächen wie Marmor, (Hochglanz-) Lacke, Holz, Tapeten, Aluminium u.ä. vor der Reinigungslösung schützen.

Geeignete Reinigungsgeräte:

Lux Uniprof (weiße Bürste)

Dr. Schutz CC- Hartbodenreinigungsgerät HR 1000

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 400

Unterhaltsreinigung:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO® CLEANER bzw. PANDOMO® CARE & CLEAN verwendet.

Sicherheits-/Entsorgungshinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Materialbedarf:	Entfernung von PANDOMO® SP-GS oder SP-MS: ca. 50 ml/m ²
Grundreinigung:	ca. 25 ml/m ²
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8,4
Flammpunkt:	> 65°C
Aussehen:	flüssig, klar, farblos
Löslichkeit in Wasser:	vollständig
Verarbeitungstemperatur:	ca. + 5 - + 25°C Oberflächentemperatur. Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:	keine
GISCODE:	GG 60
Abpackung:	Kunststoffkanister mit 5 L netto
Lagerung:	kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit:	ca. 36 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten