



AUS GUTEM GRUND

panDOMO[®] SP-BC

Grundreiniger

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO[®] Bodenflächen, die mit PANDOMO[®] SP-GS Seidenglanz-Siegel oder mit PANDOMO[®] SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden.

lösemittelhaltiger Intensivreiniger

entfernt hartnäckige Verschmutzungen

mit Wasser verdünnbar

schaumarm

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 61 20
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

panDOMO® SP-BC

Grundreiniger

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger ist ein leicht alkalischer Reiniger zur mühelosen Entfernung von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel.

Zur intensiven Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

Eigenschaften:

- gut mit Wasser abspülbar
- schaumarm
- maschinentauglich

Verarbeitung:

Entfernung von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel:

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger mit Wasser bis 1:5 verdünnen und mit einem Wischmopp o.ä. auftragen. Nach 10 Minuten Einwirkzeit an einigen Stellen prüfen, ob die Versiegelung bis auf den Untergrund angelöst wurde. Nicht antrocknen lassen, evtl. PANDOMO® SP-BC Grundreiniger nachgeben.

Anschließend Wasser zugeben und die Oberfläche mit weicher Bürste oder weißem bzw. beigem Pad (Eintellermaschine) behandeln. Anschließend abziehen oder absaugen. Mit klarem Wasser solange nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

Nach vollständiger Trocknung muss ein trockener Poliergang mit der Dreitellerschleifmaschine (Trio, Fa. Lägler) mit 120er Körnung erfolgen.

Abschließend erfolgt eine Nachbehandlung mit PANDOMO® SP-SL Steinöl und PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel (siehe Technische Datenblätter).

Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-PS versiegelt wurden:

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger mit Wasser bis 1:10 verdünnen und mit einem Wischmopp o.ä. auftragen. Flüssigkeit ca. 2 Min. einwirken lassen.

Nicht antrocknen lassen, evtl. PANDOMO® SP-BC Grundreiniger nachgeben.

Anschließend Wasser zugeben und die Oberfläche mit weicher Bürste oder weißem bzw. beigem Pad (Eintellermaschine) behandeln. Anschließend abziehen oder absaugen. Mit klarem Wasser solange nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

Wichtige Hinweise:

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger ist nicht zur dauerhaften Unterhaltsreinigung geeignet.

Die Reinigungslösung weder eintrocknen noch zu lange auf dem Boden belassen, auf großen Flächen abschnittsweise arbeiten. Langanhaltende Behandlungen unter hohem Druck, beispielweise mit einer schweren Eintellermaschine, sind zu vermeiden.

Empfindliche Flächen wie Marmor, (Hochglanz-)Lacke, Holz, Tapeten u.ä. vor der Reinigungslösung schützen.

Geeignete Reinigungsgeräte:

Lux Uniprof (weiße Bürste)
Dr. Schutz CC- Hartbodenreinigungsgerät HR 1000
Kärcher Scheuersaugmaschine BR 400

Unterhaltsreinigung:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger verwendet.

Allgemeines:

Je mehr der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des Bodens!

Sicherheits-/Entsorgungshinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Materialbedarf:

Entfernung von PANDOMO® SP-GS:	ca. 50 ml/m ²
Grundreinigung:	ca. 25 ml/m ²
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Flammpunkt:	> 65°C
Aussehen:	flüssig, klar, farblos
Löslichkeit in Wasser:	vollständig
Verarbeitungstemperatur:	ca. + 15 - + 25°C Oberflächentemperatur. Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine

Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine

GISCODE: verdünnt: GG 20
unverdünnt: GG 30

Abpackung: Kunststoffkanister mit 5 L netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

