

PANDOMO® CARE & CLEAN

Entretien

- Pour l'entretien et le nettoyage de tous les sols huilés et traités avec PANDOMO® SP-GS, PANDOMO® SP-MS ou PANDOMO® SP-PS Vernis polyuréthane en phase aqueuse.
- Élimine les salissures
- Effet réparateur avec dépôt d'une pellicule de protection
- À mousse réduite
- Concentré
- Grand rendement



Domaine d'application :

Pour l'entretien, p. ex. mensuel, de tous les sols PANDOMO® traités avec PANDOMO® SP-SL Huile de protection, PANDOMO® Impregnation, PANDOMO®SP-GS, PANDOMO® SP-MS ou PANDOMO® SP-PS Vernis polyuréthane en phase aqueuse.

Par ailleurs, PANDOMO® CARE & CLEAN peut s'utiliser pour l'entretien et le nettoyage des parquets vitrifiés, planchers en bois, revêtements en CV, PVC, liège, polyoléfine, linoléum et caoutchouc et convient également pour le traitement de la pierre naturelle et reconstituée.

Uniquement à l'intérieur. Convient pour le nettoyage mécanique.

Propriétés :

- Élimine les salissures
- Effet réparateur avec dépôt d'une pellicule de protection
- À mousse réduite

Les composants de nettoyage inclus dissolvent les saletés en surface et les gardent dans l'eau de nettoyage. Après séchage, une petite quantité de composants d'entretien reste sur la surface.

Mise en œuvre :

a) Entretien:

Éliminer d'abord les saletés et le sable à l'aide d'un balai ou du côté brosse de l'aspirateur, car les deux agissent comme du papier abrasif. Bien agiter le bidon avant emploi.

Diluer PANDOMO® CARE & CLEAN (env. 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, suffisant pour env. 100 m²).

Nettoyer les surfaces avec une serpillère humide et laisser sécher. Ne pas rincer à l'eau claire.

Il est recommandé de travailler avec deux seaux. L'un pour l'eau de nettoyage propre PANDOMO®CARE & CLEAN, l'autre pour essorer la serpillère.

b) Réparation de petites rayures et autres : Diluer PANDOMO® CARE & CLEAN (env. 100 ml pour 10 litres d'eau). Nettoyer le sol avec une serpillère humide. Les petites rayures, zones mates, etc, disparaissent ou deviennent moins visibles. Polir les traces apparaissant après séchage avec un chiffon sec ou une raclette.

ARDEX GmbH B.P. 6120 · 58430 Witten **ALLEMAGNE** Tél.: +49 (0) 23 02/664-0

Fax: +49 (0) 23 02/664-240

info@ardex.eu; info@ardex.ch; info@ardex-france.fr

www.ardex.eu

Fabricant avec certification de management de la qualité et de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 9001/14001



PANDOMO® CARE & CLEAN

Entretien

Remarques importantes :

Ne pas mélanger PANDOMO® CARE & CLEAN avec d'autres produits d'entretien et détergents. Le temps de séchage est d'env. 60 minutes. Ne pas marcher ou passer la serpillère sur le sol tant que le film de PANDOMO® CARE & CLEAN est encore humide et brillant.

La pellicule de protection de PANDOMO® CARE & CLEAN peut être éliminée complètement avec PANDOMO® CLEANER, voir fiche technique correspondante.

Généralités :

Ne pas inonder le sol à chaque nettoyage. Toujours nettoyer avec une serpillère humide seulement.

Consignes de sécurité et d'élimination :

À conserver hors de la portée des enfants.

Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales, régionales, nationales et internationales.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX :

Consommation:	env. $1 - 10 \text{ ml/m}^2$
Densité :	env. 1,0 g/cm ³
Valeur pH:	env. 7,0
Aspect :	liquide clair, incolore
Dilution dans l'eau :	complète
Température d'application :	env. +5 à +25 °C
Temps de séchage :	env. 60 min
Marquage selon GHS/CLP:	aucun
Marquage selon GGVSEB/ADR :	aucun
GISCODE:	GU 50
Conditionnement :	bidon plastique de 2,5 litres nets bouteille plastique de 500 ml nets
Stockage :	au frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les bidons entamés.
	referrier for bracing critarineer