



PANDOMO® CLEANER

Onderhoudsreiniger

- Voor de wekelijkse onderhoudsreiniging van geoliede vloeren en vloeren die met PANDOMO® SP-GS, SP-MS of PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer zijn behandeld
- Maakt verontreinigingen los
- Schuimarm
- Concentraat
- Zeer zuinig in gebruik



Toepassing

Voor de regelmatige, bijvoorbeeld wekelijkse onderhoudsreiniging van alle PANDOMO® vloeren, die met PANDOMO® SP-SL steenolie, PANDOMO® impregneermiddel, PANDOMO® SP-GS, SP-MS of PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer behandeld zijn.

Daarnaast is PANDOMO® CLEANER ook geschikt voor het reinigen van waterbestendige oppervlakken zoals kurkvloeren, houten vloeren, PVC-vloeren, stenen vloeren, linoleumvloeren, tegels, deuren, wanden, glas, raamkozijnen en kunststof oppervlakken.

Alleen voor binnen. Geschikt voor machinale reiniging.

Eigenschappen

- maakt verontreinigingen los
- schuimarm
- bouwt geen onderhoudsmiddellaag op

De reinigingscomponenten maken de verontreinigingen los van het oppervlak en houden deze vast in het schoonmaakwater.

Verwerking

Verwijder eerst vuil en zand met een bezem of de borstelzijde van de stofzuiger, want vuil en zand werken als schuurpapier.

Schud de verpakking goed voor gebruik. Verdun PANDOMO® CLEANER (ongeveer 50 tot 100 ml op 10 liter water, dit is voldoende voor ongeveer 100 m²).

Reinig de vloer met een lichtvochtige dweil en laat de vloer drogen.

We raden aan met twee emmers te werken. Een emmer voor het schone dweilwater met PANDOMO® CLEANER, een andere emmer voor het uitwringen van de dweil.

Belangrijk:

Meng PANDOMO® CLEANER niet met andere onderhouds- of schoonmaakmiddelen. Betreed of dweil de vloer niet zolang de PANDOMO® CLEANER-film nog vochtig glanst.

Algemeen

Zet de vloer nooit volledig onder water wanneer u hem schoonmaakt. Gebruik altijd een lichtvochtige dweil.

Veiligheids-/verwijderingsinstructie:

Buiten het bereik van kinderen houden.

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

PANDOMO® CLEANER

Onderhoudsreiniger

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm

| | |
|----------------------------------|--|
| Materiaalverbruik: | circa 1 - 10 ml/m ² |
| Dichtheid: | circa 1,0 g/cm ³ |
| pH-waarde: | circa 7,0 |
| Uiterlijk: | vloeibaar, helder, kleurloos |
| Oplosbaarheid in water: | volledig |
| Verwerkingstemperatuur: | circa + 5 - + 25°C |
| Etikettering volgens GHS/CLP: | geen |
| Etikettering volgens GGVSEB/ADR: | geen |
| GISCODE: | GU 40 |
| Verpakking: | plastic jerrycan met 5 l netto plastic fles met 1 l netto |
| Opslag: | koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten |
| Houdbaarheid: | circa 36 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verwerken. |